

## PVC

En selvklæbende tape, der er specielt velegnet til trykning og alle traditionelle pakkeområder. PVC-Filmens struktur sikrer en særdeles god plasticitet og stivhed. Det tykke lag klæber giver tapen en høj aggressivitet, så den kan anvendes på mange forskellige overflader.

**FILM:** Polyvinylchloridfilm

**KLÆBER:** Klæber baseret på rågummi, hydrocarbonid og naturlig harpiks, tilsat farvestoffer, blødgørings-middel og antioxidant.

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Filmtykkelse	32 my	35 my	60 my	± 10%
Totaltykkelse	54 my	56 my	83 my	± 10%
Klæbekraft	2 N/cm	2 N/cm	2 N/cm	±10%
Stræk i % før brud	60	60	45	± 20%
Brudstyrke	45 N /cm	50N/c	80 N/cm	± 10%
Max. varmegrader	65°C	65°C	70°C	

Farver : Brun, Hvid, Transparent

Ovennævnte data er lavet på basis af gennemsnitsanalyser fra standardproduktionerne og er derfor ikke juridisk bindende.

P A K N I N G				
MÅL			ANTAL RULLER PR. KARTON	KARTONER PR. PALLE
Længde		Bredde		
66	x	9	192	66
66	x	12	144	66
66	x	15	120	66
66	x	19	96	66
66	x	25	72	66
66	x	30	60	66
66	x	38	48	66
66	x	48	36	66
66	x	50	36	66
66	x	75	24	66
132	x	25	72	54
132	x	38	48	54
132	x	48	36	54
132	x	50	36	54
660/990	x	38	8	72/48
660/990	x	50	6	72/48
660/990	x	75	4	72/48
660/990	x	100	3	72/48
660/990	x	150	2	72/48
660/990	x	300	1	72/48

## PVC SOM TRYKTAPE

Denne tape tilbydes også med tryk i op til 4 farver. Vi er altid behjælpelige med udførelsen af trykdesign.

### FORBRUGERRÅD

For at opnå bedst mulige resultat, bør tapen ikke opbevares i mere end 6 mdr. Opbevaring af tapen bør ske ved ca. 18°C. Bør ikke opbevares eller benyttes ved lave temperaturer.